

桜町東町線(左(北)側)

数量総括表

種別		区分及び形状寸法	単位	数量	計上	適用	
土工	床掘	14K、土砂、バックホウ掘削積込	m ³	29.33	29		
	埋戻	B4-D、土砂、W1<1m, W2<1m	m ³	8.30	8		
	残土処理	L=7.1km	m ³	20.11	20	29.33-8.30/0.9	
排水工	埋戻コンクリート		$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	1.16	1	
	6-1号側溝	側溝延長	箱型側溝(縦断用、B400-H600)	m	27.05	27	4.25+22.80
		インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.77	0.8	
		鋼製蓋	箱型側溝用グレーチング、縦断用、400用細目	枚	3.0	3	27.05/10=2.71≒3
		鋼製蓋	箱型側溝用デザイン蓋、縦断用、400×498	枚	49.0	49	(27.05-3)/0.5=48.10≒49
	1号横断溝	側溝延長	箱型側溝(横断用、B400-H600)	m	5.50	6	
		インバートコンクリート	$\sigma_{ck}=18N/mm^2$	m ³	0.22	0.2	
		鋼製蓋	箱型側溝用グレーチング、縦断用、300用細目	枚	6.0	6	5.50≒6
	1号集水枿		NK枿 500×500×600	基	1.0	1	インバートコンクリート V=0.04≒0.1m ³
	2号集水枿		NK枿 500×600×800	基	1.0	1	インバートコンクリート V=0.02≒0.1m ³
構造物撤去工	AS切断		t≤15cm	m	34.13	34	図面(1/6)より
	既設AS舗装		AS撤去(t=4cm)	m ²	73.25	73	
	既設無筋CON		機械施工	m ³	0.86	0.9	
	As殻運搬・処分		L=4.3km	m ³	2.93	3	73.25*0.04
	無筋Con殻運搬・処分		L=4.3km	m ³	0.86	0.9	
舗装復旧工	上層路盤工：歩道・機械		再生粒調碎石 RM-30 t=100mm	m ²	11.96	12	
	不陸整正		補足材なし	m ²	44.19	44	
	表層工：車道・人力		再生密粒度AS TOP13 t=40mm	m ²	56.15	56	
仮設工	交通誘導警備員		B	人	14.0	14	
	水替工		作業時排水	日	3.0	3	1箇所

