



製品名	積食用冷凍庫
形名	HF-63BT-KS
電圧	単相100V 50/60Hz 容量0.82kVA(8.2A)
電流	運転電流 4.2/4.2A 電動機定格電流 3.8/3.8A
消費電力	電動機定格消費電力 235/235W(効率61/61%) 電動機定格消費電力 365W 冷庫時消費電力 279/279W 庫内時消費電力 365/365W
放熱量	450/450W
電源コード	2.3m(L形プラグ付)
定格内容積	388L
外形寸法	幅625×奥行650×高さ1910(～1940)mm
内形寸法	幅521×奥行498×高さ1398mm
外装	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(後板、底板) 多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・扉)
内装	ステンレス鋼板
断熱材	硬質ポリウレタン一体発泡
冷却方式	強制対流式
除霜方式	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)
凝縮器	フィン&チューブ形 強制空冷式
冷却器	フィン&チューブ形
冷蔵	R290
庫内温度制御	マイコン制御(デジタル温度表示)-25～-7℃調節可能
除霜制御	マイコン制御
電気回路保護	アース線
冷蔵回路保護	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
扉	樹脂製90～120mm調節可能
扉	7枚(耐荷重 20kg/枚)
製品質量	87kg(梱包時 92kg)
梱包	樹脂ダンボール梱包 幅695×奥行740×高さ1980mm
付属品	樹脂製積込容器14個、フレンホース、日付マグネット
使用条件	周囲温度5～35℃ 電圧変動:定格電圧の±10%以内

- *仕様・外観につきましては、改良のため予告なく変更することがあります。
- 設置条件について
場所、給排水、電線等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
 - 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
 - この製品には漏電遮断器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護用漏電遮断器を付設し、電線容量は仕様欄に記載してある値に適合した専用電線を使用してください。
過負荷保護用漏電遮断器の仕様は、定格感度電流15mA、定格不動作電流7.5mA、動作時間0.1秒以内。
 - 元ブレーカー容量は15A 125Vです。
 - 仕様欄記載の電流値及び消費電力等の仕様値は参考値です。性能試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
 - 製品コード: R878-D003

* _____ *	D39221	DATE	規格・寸法			* — * No. Quant. SCALE
		2024. 11. 20	HF-63BT-KS			
		FILE	機器名称			
		HF-63BT-KS	積食用冷凍庫			